ÖSTBERG
HEALTHY INDOOR CLIMATE
WITH ENERGY EFFICIENT VENTILATION

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation			Dokument-ID BVD24-u1
Varunamn LPKB/LPFB LPKB EC	Artikel-nr/ID-begrepp Del i artikelserie 754		Varugrupp Kanalfläktar med AC och EC-motorer
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser
	☒ Nej ☐ Ja		Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2013-01-07			Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:			

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn AB C.A. Östberg			Organisationsnr/DUNS-nr 556301-2201	
Adress Industrigatan 2 774 35 Avesta			Kontaktperson Resp. försäljningsansvarig Telefon 0226-86000, fax 0226-86005	
Webbplats: http://www.ostberg.com/			E-post info@ostberg.com	
Har företaget miljöledningssystem?			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000	☒ ISO 14000	☐ Annat	Om ”annat”, specificera:
Övriga upplysningar:				

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige och Kina			Om land ej kan anges, ange orsak	
Användningsområde LPKB/LPFB är kanalfläktar med bakåtböjda skovlar på fläkthjulet. De är tillverkade av galvaniserad stålplåt. Fläktarna är försedda med en AC eller EC-motor av ytterrotortyp, som har underhållsfria dubbelkapslade kullager. EC är energieffektiv				
Finns säkerhetsdatablad för varan?			☒ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Märkning		☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?			☐ Ja	☒ Nej
Är varan miljömärkt?	☒ Kriterier saknas	☐ Ja ☐ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**
Elmotorer inkl. kablar och fläkthjul	Plast, koppar, stål och aluminium	25-50%			
Plåtkomponenter (låda,	Förzinkad stålplåt	50-75	DX51 (Z275)		

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

motorplatta etc.)		%			
Plastkomponenter (plint, dragavlastare, kopplingsdosa etc.)	Plast	< 1 %			
Fästelement (skruv, nit, mutter etc.)	Stål	< 1 %			
Etiketter	Papper	< 1 %			
Tätningslist	Plast	< 1 %			
Elektronikkomponenter	Plast och metall	< 1 %			
Övriga upplysningar:					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

För vidare information hänvisas till LCA-information
Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: *)
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar: ***)** Se monteringsanvisning eller skötselinstruktion				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?			☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?			☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Kräver elinstallation.	
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☒ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år						
Övriga upplysningar: Referenslivslängd gäller under ”normal drift” enligt vid leveranstillfället gällande produktblad.						

9 Rivning

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Skruvade detaljer.
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Elmotorer, fästelement, elektronik-, plåt- och plastkomponenter är återvinningsbart material.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Tätningslist, plast- och elektronikkomponenter är energiåtervinningsbart material.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:

Ange avfallskod för den **levererade** varan 20 01 36		
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.		
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan		
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:		

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner
Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor	**26 veckor**		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Värde ***)**	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde ***)**	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde ***)**	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar: *) Vid felaktig dimensionering och installation kan buller uppstå. Produktens ljudalstring framgår av produktblad. Elektriska och magnetiska fält redovisas i produktblad och/eller CE-deklaration.				

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Hänvisningar

Bilagor